

KIOTI

run ahead of the pack

CS2610

KOMPAKTTRAKTOR FRÅN KIOTI





Kvalitetsdieselmotor

En optimerad dieselmotor på 26 hk ger hög effekt och låg bränsleförbrukning. Enkel åtkomst till påfyllnings- och inspektionspunkter för olja/vätska.



Fyrhjulsdraft

4WD är standard på CS2610 och regleras med ett enspaksreglage.



Strålkastare

55 W-lampor är de starkaste i traktorns klass.

Easy to Operate, Rugged and Powerful

KIOTI CS2610



Distinkt huvdesign

Den nya strömlinjeformade motorhuvu ger föraren bättre sikt. Vertikalt öppningsbar motorhuv ger enkel åtkomst till luftfilter, påfyllnings- och inspektionspunkter för olja/vätska, samt säkringsdosa och elektriska komponenter.

60°



Fällbar ROPS

Fällbar ROPS gör det snabbt och enkelt att ta sig fram på platser med låg frigång.



- * Lastarmmodell: SL2410 Traktormodell: CS2610
- * Mittmonterat klippenhet: SM2410



Specifikation lastare:

MODELL	SL2410
Motvikt	479 kg
Max lyfthöjd till pivotbult	1 810 mm
Max lyfthöjd under plan skopa	1 638 mm
Frigång med skopan tippad 45 grader	1 295 mm
Räckvidd vid max lyfthöjd	678 mm
Max tippvinkel	45°
Räckvidd med skopan på marken	1 332 mm
Max vinkel bakåttillt	27°
Grävdjup	130 mm
Totalhöjd i körposition	925 mm
Djup (skopa)	507 mm
Höjd (skopa)	459 mm
Längd (skopa)	588 mm
Lyftkapacitet till maxhöjd vid skopans ledtapp	306,3 kg
Brytkraft vid pivotbult	604 kg
Brytkraft vid bakåttillt i marknivå	503 kg
Inställning övertrycksventil (lastarens reglerventil)	130~135 kg/cm ²
Nominellt flöde (traktorns hydraulsystem)	13,4 l/min
Skopstorlek (QA)	1 220 mm

* Specifikationen kan ändras utav förbättringsskäl utan föregående varning.

Specifikation mittmonterad klippenhet:

MODELL	SM2410
Typ	Sidoutkast
Klippbredd	1 524 mm
Klipphöjd	25,4~101,6 mm
Växlelåda	Kuggväxel
Antal knivblad	3
Knivhastighet	2841 rpm
Kniv periferihastighet	20,2 m/s
Bladlängd	523 mm
Godstjocklek, klippenhet	32 mm
Totalbredd	1 823 mm
Totallängd	1 168 mm
Totalhöjd	296 mm
Drivning	PTO/rem
Lyft	3-punktslyft
Kombinerbar med lastare	Ja

* Specifikationen kan ändras utav förbättringsskäl utan föregående varning.



Reglage på vänster sida

HST med växelväljare (Hög-Låg) gör att traktorn kan klara en rad olika typer av uppgifter. Bakre och mitre PTO kan styras separat eller tillsammans via en enkel rak PTO-växelväljare. Via reglaget för justering av kliphöjd kan föraren enkelt reglera kliphöjd på den mittmonterade klippenheten.



Bakre PTO och 3-punktslyft

Bakre PTO och 3-punktslyft med hög kapacitet kan förse med en rad redskap och aggregat. Det uppfällbara PTO-skyddet säkerställer enkel anslutning av redskap. Den böjda dragarmen förenklar vid montering av redskap



Hytt

Komfortabel hytt med värme finns som tillval.

Reglage på höger sida

Den våta, flerskiviga PTO-kopplingen har en enkel mekanisk kopplingspak. 3-punktslyften styrs enkelt genom att föra lyftreglaget framåt eller bakåt.

Central PTO

Det mitre PTO:n av standardtyp (2 200 rpm) gör det möjligt att använda redskap som t ex ett mittmonterat klippaggregat.

Ergonomisk förarplats

Ergonomiskt utformad förarplats med lättåtkomliga reglage gör körningen bekväm. Förarplatsen är utrustad med säkerhetsbälte av rullbältestyp samt sitskontakt.

12 V-uttag

12 V standarduttag för tillbehör.

Servostyrning

Traktorn har servostyrning som standard, vilket underlättar körningen vid snäva svängar, även med fullastad skopa.

Instrumentbelysning

Belysningen på instrumentbrädan tänds när motorn startas. De digitala mätarna innefattar varvräknare, bränsle- och temperaturmätare samt varningslampor för låg bränslenivå och hög temperatur.



Dubbelpedaler (HST)

Dubbelpedaler (HST) möjliggör snabb och enkel körning framåt och bakåt med smidig aktivering, hastighetsökning och minskning. Lågt pedaltrycket underlättar körningen under långa arbetspass.

SPECIFIKATIONER:



ISO 9001
NO: 954596



ISO 14001
NO: 771475



OHSAS 18001
NO: K033008

MODELL		CS2610	
MOTOR			
Modell		S773L-EU	
Typ		3 Cyl. vattenkyld diesel	
Motor storlek	hk (KW)	26 (19,4)	
PTO	hk (KW)	20,5 (15,3)	
Volym	(cc)	1131	
Märk varv	rpm	3 000	
Bränsletanks kapacitet	liter	25,5	
DRIVLINA			
Transmission		HST	
Växlar		2-växlar	
Differentialspärr		Bakre standard	
Broms		Våta skivbromsar	
PTO		Oberoende	
Bak PTO	rpm	540	
Mitt PTO	rpm	2 200	
HYDRAUL SYSTEM			
Pump		Kuggpump	
Pump kapacitet (Max. flöde)	liter/min	24,6	
3-punktslyft		Kat. 1	
Maximal lyftkapacitet (24" ut)	kg	715 (318)	
Lyftkontroll		Position	
Styrning		Hydrostatisk styrning	
DÄCK STORLEK			
Fram, Turfdäck		18x8.5-8 R3	
Bak, Turfdäck		26x12.00-12 R3	
HASTIGHET			
Framåt	km/h	0 ~ 16.6	
Bakåt	km/h	0 ~ 11.2	
DIMENSIONER			
Total längd (inkl 3-punktslyft)	mm	2 800	
Total bredd (minsta spårvidd)	mm	1 270	
Total höjd (med ROPS)	mm	2 280	
Hjulbas	mm	1 400	
Min. Markfrigång	mm	162	
Spårvidd	Fram	mm	930
	Bak	mm	870
Minsta vändradier	(m)	2,540	
Vikt med ROPS	kg	700	

* Specifikationen kan ändras utav förbättringsskal utan föregående varning.

STANDARDUTRUSTNING:

- Bak PTO
- Mitt PTO
- Joystick ventil *
- Styrning, hydrostatisk
- Parkingsbroms
- PTO skydd
- Strålkastare
- Varningsljus
- Mugghållare
- Signalhorn
- Backspegel
- 7-pols stäpvagnsuttag
- 12 v eluttag

* Tillsammans med lastare

EXTRAUTRUSTNING:

- Främre hydrauluttag
- Bakre hydrauluttag
- Arbetsbelysning bak
- Frontvikter (60 kg)
- Farthållare
- Soltak
- Drag, fram
- Hydrauliskt filterskydd

TILLBEHÖR:

- Frontlastare
- Mittmonterad rotorklippare
- Bakmonterad rotorklippare
- Diagonalblad
- Sandspridare



Kiota Tractor/
Daedong Industrial Co., Ltd.
1422-5, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea
Tel 82-2-3470-7454-5 • Fax 82-2-3470-7485
www.daedong.co.kr

www.hako.se

Kiota marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad. Tel 035-10 00 00.

