

**TORO**

# Sand Pro® 2040Z

## Bunkerkratta

## EN NY BRANSCHNYHET INOM BUNKERSKÖTSEL.

Den nya mekaniska trimmaren Sand Pro 2040Z liknar inget annat på marknaden: en bunkerkratta med nollsvängradie som ger en överträffad produktivitet och manövrerbarhet. Sand Pro 2040Z är en bunkerkratta för dagligt bruk som minskar dina arbetskostnader för bunkerskötsel. Den exklusiva, flexibla tandkrattan med den patentsökta lift in turn-funktionen betyder att 2040Z är den enda mekaniska trimmaren som kan arbeta i nollsvängar utan att lämna däckspår eller okrattade sandpartier bakom sig. Den snabba och smidiga Sand Pro 2040Z sparar värdefull tid under din arbetsdag och gör bunkern både jämnare och förbättrar dess spelbarhet.



[toro.com/sandpro](https://toro.com/sandpro)

### FUNKTIONER

- Bensindriven Kawasaki V-twin-motor på 9,1 kW (12,2 hk).
- Flexibel tandkratta eliminerar däckspår och sandhögar.
- Servostyrning genom individuella kontrollspakar.
- Sammansatt transmission ger ett mindre antal hydraulledningar och anslutningar.
- Transporthastighet på upp till 19 km/h.
- Hydrauldriven lyftning av trimmaren.
- Vältskydd på två stolpar som är certifierat enligt ISO/DIS 21299.2.



## SAND PRO 2040Z, MODELL 08706

MOTOR	2-cylindrig, luftkyld Kawasaki-bensinmotor med två cylindrar; 10,1 kW (13,6 hk) brutto, 9,1 kW (12,2 hk) reglerad till 2 400 varv/minut; maximal dragkraft 37 N-m vid 1 800 varv/minut; slagvoly 603 cm <sup>3</sup> ; oljekapacitet 1,53 liter med filter, 1,35 liter utan filter; externt oljefilter, skruvmodell.			
LUFTRENARSYSTEM	Slitstark enstegsmodell för cyklonluftfilter med utbytbara delar.			
BRÄNSLEKAPACITET	17 liter blyfri bensin (högst 10 % etanol).			
HJULDRIVNING	Bältesdriven självständigt steglös varierbar sammansatt transmission med automatiskt spänningssystem.			
HYDRAULOLJA	Fabrikspåfylld Mobil Fluid 424 transmissionsvätska, vänster del av transmissionen: 3,25 liter; höger del av transmissionen: 3,75 liter.			
HASTIGHET	0–19,3 km/h framåt, 0–6,4 km/h bakåt. Om en tillhörande hastighetsbegränsare (modell 08720) är monterad: 0–11,3 km/h framåt, 0–6,4 km/h bakåt.			
DÄCK/HJUL	Drivhjul: 25 x 12-9, lagerklass 3, pneumatiska slanglösa hjul med nabbar, kan demonteras. Framhjul: 16 x 7,5-8,4, lagerklass 4, pneumatiska slanglösa hjul med Turf Traction-mönster, kan demonteras. Rekommenderat däcktryck: 0,07 bar för alla däck.			
HUVUDRAM	Konstruktion av rektangulära stålror och en svetsad höghållfast stålplatta.			
BROMSAR	Dubbla reglage med dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Handaktiverat reglage för parkeringsbroms som kontrollerar två interna våta bromsskivor inuti transmissionen.			
STYRNING	Servostyrning som kontrolleras genom två individuella kontrollspakar med integrerade dämpare. Minsta svängradie: 0 cm.			
REGLAGE/MÅTARE	Tändning: av/köriläge/startiläge; gasreglage: låg-hög tomgång; choke: öppnar och stänger chokeplattan; parkeringsbroms: av/på. LCD-skärmen inkluderar en timmätare och säkerhetsbrytare för förarnärvaro, neutralläge och parkeringsbroms.			
HYDRAULLYFT FÖR BAKRE REDSKAP	Elreglerad brytare för höjning och sänkning sitter längst ut på det högra handtaget.			
SÄTE	Vynilsäten med hög ryggdyna med tömningshål, integrerat armstöd och utdragbart säkerhetsbälte. Bältet kan justeras ca 10,2 cm framåt och bakåt.			
VÄLTSKYDD	Vältskydd med två stolpar som är certifierat enligt specifikationerna ISO/DIS 21299.2.			
FÖRVARING	Inbyggd mugghållare, hållare för kratta och ett personligt förvaringsutrymme som nås från sätet.			
ELFUNKTIONER	12 V-system, generator på 20 A vid 3 600 varv/min. Batterispänningen visas när tändningsnyckeln vrids från avstängt läge till köriläge (lysdioden för lågt batteri tänds om huvudspänningen är lägre än 12,3 V under köriläget).			
LJUDNIVÅ	88 dBA (vid förarens öra).			
MÅTT/VIKT		med flexibel tandkratta	med spikdressnät	
	Längd:	226 cm	215 cm	Hjulbas: 147 cm
	Bredd:	213 cm	182 cm	
	Total höjd:	185 cm	185 cm	Spårvidd (till hjulets mittlinje): 119 cm
	Vikt:	417 kg	439 kg	
MARKFRIGÅNG	14 cm (uppmätt från marken till undersidan av maskinen om 24-tumshjul används).			
FÄSTPUNKTER	Fyra öglor, en i varje hörn av maskinen.			
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.			
SÄKERHETSCERTIFIERINGAR	Uppfyller specifikationerna i ANSI-standarderna B71.4-2012 när viktsatserna som medföljer redskapen har monterats. Överrullningsskyddet är certifierat i enlighet med ISO/DIS 21299. Motorn överensstämmer med alla erforderliga standarder från tillverkarens sida. Certifierad i enlighet med C-Tick 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) och EU:s maskindirektiv.			

## BAKRE REDSKAP

(OBS! ENHETEN MÅSTE ALLTID HA ETT BAKRE REDSKAP MONTERAT FÖR ATT UPPFYLLA ANSI- OCH CE-STANDARDERNA)

FLEXIBEL TANDKRATTA (08716)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 213 cm bred tandkratta med tre vändbara gummifingrar som inte skadar bunkerattan.</li> <li>• Den konvexa konstruktionen kan kontinuerligt trimma en yta med en radie på 178 cm.</li> <li>• Med Lift-in-turn-funktionen kan du fortsätta trimma under en nollsvängradie.</li> <li>• Konstruktion med gummifingrar som minskar skador på bunkerkanter och -mattor.</li> </ul>
VALFRIA TILLBEHÖR FÖR TANDKRATTA	Borstfinsputsningsatts (tresektionsborste), modell 08719.
SPIKDRESSNÄT (08717) (FÖR BANOR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 168 cm bred med 88 borttagbara spikar placerade i ett diamantmönster.</li> <li>• Tre höjdlägen för spikarna ökar materialfötet och gör att spikarna håller längre.</li> <li>• 282,6 cm gummiklippare.</li> <li>• Bakre blad för medelhög till liten utjämning av banan.</li> </ul>
VALFRIA TILLBEHÖR FÖR SPIKDRESSNÄT	Finputsningsatts för dressnät (08718): fyrkantig stålplatta på 198 x 45,7 x 2,5 cm som inkluderar hållare för lagring av mattan under transport. Modell 08718.

## ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR TRAKTORENHETEN

LAMPSATS	Två lysdioder, en på framsidan och en på vältskyddet som är riktad bakåt. Omkopplare med tre lägen: allt ljus på, framlyktorna på eller av. Modell 08721.
HASTIGHETSBEGRÄNSARSATS	Sänker automatiskt maxhastigheten för traktorenheten när de bakre redskapen sänks. Justerbar till en maxhastighet på 4,8–11,3 km/h. Modell 08720, tillgänglig från januari 2014.
SATSER MED SÄTESUPPHÄNGNING	Gummiisolering ger ett mjukt underlag. PN 125-6469.
SATS FÖR UPPSAMLING	Förvaringspåse för underhållsverktyg, avfall, skräp m.m. monteras på vältskyddet. PN 127-0359.
TURF TRAC-DÄCK	Mindre slitage under körning med däck med bakhjulsdrivning. PN 125-6462.
BIMINI SOLSKÄRM	Duksoltak som monterar på vältskyddet. Modell 30358.
KRATTHÅLLARE	SP2040Z har en standardkratthållare monterad på vänster sida. En andra kratthållare kan vid behov monterar på den högra sidan av SP2040Z. PN 127-0353-03.

\*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Uppdaterad 2015-02

Sand Pro 2040 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



## toro.com

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801  
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA  
©2016 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
200-7469 SV



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.