

LEGENDARISK PRESTANDA OCH PÅLITLIGHET.

Greensmaster 3150-Q och 3250-D utmärker sig för beprövad prestanda och oöverträffad klippkvalitet. Utrustad med patenterade DPA-klippenheter för överlägsen klippning och minimalt underhåll, praktiska reglage för enkel manövrering och tillräcklig kraft för att hantera alla användningsområden – det är inte konstigt att kunderna under åren har kunnat lita på att dessa klassiska modeller ger den prestanda som golfbanor kräver och en puttyta som överträffar förväntningar.



Greensmaster® 3150-Q
(Produkten visas med valfria tillbehör.)

Greensmaster® 3250-D
(Produkten visas med valfria tillbehör.)

EdgeSeries™-cylindrar

FUNKTIONER

Greensmaster 3150-Q:

- Luftkyld och bensindriven Briggs & Stratton®-motor på 13,4 kW (18 hk)
- Extremt tyst

Greensmaster 3250-D:

- Vätskekyld, trecylindrig och dieseldriven Kubota® D902-motor på 18,5 kW (24,8 hk)
- Tillräcklig kraft för all klippning, på eller utanför greener – extremt mångsidig

	GREENSMaster 3150-Q, MODELL 04358
MOTOR	Bensindriven Briggs & Stratton™-motor (13,4 kW/18 hk, vid 3 600 varv/min), reglerad till 2 850 varv/min vid hög tomgång och 1 650 varv/min vid låg tomgång.
BRÄNSLEKAPACITET	26,5 liters kapacitet, blyfri bensin.
DRIVNING	Hydraulisk kolvpump, återkopplande system. Parallell hydrostatisk 2-hjulsdrift eller serie-parallell 3-hjulsdrift med kolvpump i ett återkopplande system (tillval). Fotpedal framåt och bakåt; steglöst varierbar.
MARKHASTIGHET	Klipphastigheten framåt kan varieras från 3,2 till 8 km/h och justeras med stopp på pedalmekanismen. Klipphastighetsinställningen påverkar inte transporthastigheten. Maximal transporthastighet på Greensmaster 3150-Q är 16,1 km/h, vilken kan sänkas genom att justera stoppet på fotstödet utan att påverka klipphastigheterna.
GRÄSKOMPRIMERING	0,55–0,83 bar (beroende på däcktryck) med föraren i sätet och klippenheterna nere.
REDSKAP FÖR DRIVNING	Enväxlad pump, enventilsblock, seriecylindrdrivning till 3 motorer.
STYRNING	Servostyrning. Justerbar rattlutning och en styrarmslutning i 5 lägen.
REGLAGE/MÄTARE	Reglage för höjning/sänkning och klippning (styrspak). Funktionsreglage (neutralläge, klippläge, transportläge). Fotreglerad hjuldrivning och broms. Timmätare. Handreglerat gasreglage och choke. Mekaniskt motorhastighetsreglage.
ELFUNKTIONER	12 V blyackumulator, gruppstorlek U1, med min. 300 A kallstartström vid –18 °C, 16 A generator. Tändningslås/-nyckel. Sätsebrytare. Kabelstamsterminaler och säkringsfack tillgängliga för installation av extralampor.
DÄCK/HJUL/TRYCK	Tre 18 x 10.50–8, 4 lager, pneumatiska, slanglösa, kan demonteras och bytas ut, med slät slitbana. 0,55–0,83 bar fram, 0,55–1,03 bar bak. Drivning, tillval (4 lager): Art.nr 119-3516.
BROMSAR	Fotmanövrerad med två trumbromsar (diameter 15,2 cm) på framhjulsmotorerna.
HYDRAULOLJA	Tank på 28,4 liter med intern skärm. 3,8 liters extratank.
LÄCKAGEDETektor	Försedd med läckagedetektorsystemet Turf Guardian™.
LJUDNIVÅ	82 dB (A) vid förarens öra vid normal drift.
TOTALMÅTT	Hjulspår: 125,7 cm, hjulbas: 119 cm, längd: 229 cm, bredd: 177 cm med cylindrar, höjd: 189 cm, vikt: 493 kg
KLIPPBREDD	150 cm
CYLINDERHASTIGHET	Ca 1 975 varv/min vid 2 850 motorvarv/min. Justerbara.
SLIPFUNKTION	Standardutrustning.
UPPHÄNGNING AV KLIPPENHET	Klippenheterna är helt fritt flytande, var och en fäst direkt vid traktorn med draglänkar och upplyft av en centrerad lyftarm. Korgar stöds av bärramar med markföljning. Klippenhetens flytning påverkas inte av korgens innehåll. Samtliga gräskorgar är utbytbara och kan nås från maskinens framsida.
ROPS	Standardsvåltskydd (ROPS).
CERTIFIERING	Uppfyller specifikationerna i ANSI-standard B71.4-2012 och europeiska CE-standarder med lämpliga satser installerade.
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.

	DPA-KLIPPENHETER MED 8 KNIVAR	DPA-KLIPPENHETER MED 11 KNIVAR	DPA-KLIPPENHETER MED 14 KNIVAR
DESIGN	Patenterad design som gör att aggressiviteten hos cylindern/underkniven bakom centerlinjen bibehålls konstant under cylinderns livslängd.		
KLIPPHÖJDSINTERVALL	Klipphöjden justeras på den främre rullen via två vertikala skruvar och hålls på plats av två låsskruvar. Bänkens klipphöjdsområde är 1,6–7,5 mm. Med sats för hög klipphöjd är intervallet 7,5–25,4 mm. Effektiv klipphöjd kan variera beroende på gräsets beskaffenhet och på installerad understål.		
CYLINDERSVETSNING	Cylindrarna är 13 cm i diameter och 53 cm långa. EdgeSeries™-cylindrar -knivar är fastsvetsade på fem stansade stålspindlar och värmebehandlade. Cylindern slipas till rätt diameter, koncentricitet och släppning.		
CYLINDERLAGER	Två kullager i rostfritt stål, 30 +/-0,1 mm innerdiameter passar exakt på cylinderskaftet och hålls fast av gängor räfflade på insidan. Låsringar för extra skydd med o-ringstätad motor och motvikt. Cylinderpositionen upprätthålls med vägbricka utan justermutter.		
UNDERHÅLL	Inga smörjnipplar, tätade lager eliminerar dagligt underhåll.		
CYLINDERDRIVNING	Den svetsade cylinderaxeln är ett rör med 35 mm i diameter och internt räfflad, gängad insats.		
RAM	Precisionstillverkad, formgjuten tvärbalk i aluminium med två formgjutna sidoplatser i aluminium fästa med bultar.		
UNDERSTÅL	Utbytbar ensidig EdgeMax™-underkniv för mikroklippning är standard.		
JUSTERING AV UNDERSTÅL	Dubbel skruvjustering med "klick" av cylindern; klicklägen som motsvarar 0,018 mm förflyttning av understålet för varje läge.		
FRÄMRE & BAKRE RULLAR	Fram: Medföljer ej klippenheten, köpes separat. Val mellan hel, smal och bred Wiehle-rulle. Bak: Kompletta stålroller med 5 cm i diameter med tätade kullager och genomgående axel.		
GRÄSSKYDD	Ojusterbart skydd med justerbar klippstång som förbättrar gräskastet från cylindern vid vått gräs.		
TOTALVIKT	8 blad: 32,7 kg med Wiehle-rulle i aluminium. 11 blad: 34 kg med smal Wiehle-rulle i aluminium. 14 blad: 35 kg med Wiehle-rulle i aluminium.		

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.



TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN

4476	Sats för trehjulsdraft
04479	Cylinder för klippning av tovtigt gräs (sats av 1)
119-3516	Drivhjul – 45,7 cm
04554	Lampsats
139-8580	Monteringssats för framlyse
131-2048	Sats för bakre arbetsbelysning
130-6536	Hydrauloljekylarsats
104-6540	Gnistsläckarskydd
138-8579	Fällbart Bimini-skydd
100-6442	Viktsats för 2-hjulsdraft
99-1645	Viktsats för 3-hjulsdraft
137-8130	Verktygsväsk
133-1308	Sätesöverdrag
121-3658	Armstöd (höger)
115-4754	Trådlös timmätare

RULLAR

04255	Främre smal Wiehle-rulle (sats med 1)
04256	Främre bred Wiehle-rulle (sats med 1)
04257	Främre komplett rulle (sats med 1)
04249	Delad komplett främre rulle
04250	Delad smal Wiehle-rulle
04628	Solid stålrulessats (främre Wiehle-rulle och bakre stålrulessats)
04629	Anti-vågformande rullsats (fram och bak)
71-1550	Bakre Wiehle-rulle av gjutjärn
107-3514	Bred Wiehle-rulle av stål
04258	Förlängd smal Wiehle-rulle
04267	Smal Wiehle-rulle (för Paspalum)
107-3510	Smal Wiehle-rulle av stål
140-5560	Bakre rulle av stål (standard)
125-5180	Expansionssats för bakre DPA-rulle
120-9600	Sats för hög klipphöjd

KLIPPENHETSALTERNATIV

04652	Klippenhet EdgeSeries™ med 8 knivar
04654	Klippenhet EdgeSeries med 11 knivar
04656	Klippenhet EdgeSeries med 14 knivar

TRIMSATSER

04648	Universaltrimdrivning
04802	Trimningscylinder
04270	Trimborste – mjuk
04271	Trimborste – hård
106-2643	Draglänksats för trimmare (före 2018 års modell)
138-4976	Draglänksats för trimmare (efter 2018 års modell)

ALTERNATIV FÖR FRÄMRE RULLSKRAPA

125-3503	Smal Wiehle-rullskrapa
125-3504	Bred Wiehle-rullskrapa
125-3505	Komplett rullskrapa
115-7377	Smal Wiehle-rullskrapaborste
115-7378	Bred Wiehle-rullskrapaborste
115-7379	Komplett rullskrapaborste
115-7380	Smal Wiehle-rullskrapaskam
115-7381	Bred Wiehle-rullskrapaskam
115-7382	Komplett rullskrapaskam
107-9561	Sats med anti-vågformande rullskrapa (främre och bakre)

ALTERNATIV FÖR BAKRE RULLSKRAPA

115-7383	Sats med bakre rulle och skrapa
121-2260	Sats med bakre rullskrapa
04646	Fjäderbelastad bakre rullskrapa (sats av 3)
04650	Sats med bakre rullborste (univ. trimmare)
132-0723	RRB-adaptersats (04650 endast för RRB)

UNDERSTÅL OCH UNDERKNIVSSTÄNGER

93-4262	Understål för mikroklippning
93-4263	Understål för turneringsklippning
93-4264	Understål för låg klippning
94-6392	Understål för hög klippning
137-6097	Understål för fairway
108-4303	Understål för utökad mikroklippning
108-4302	Förlängd underkniv för turneringsklippning
115-1880	EdgeMax-underkniv för mikroklippning (standard)
115-1881	EdgeMax-underkniv för turneringsklippning
137-6092	EdgeMax-underkniv för fairway
139-4320	EdgeMax™-underkniv för mikroklippning, kort
139-4321	EdgeMax-underkniv för turneringsklippning, kort
106-2648-01	Underknivsstång (standard)
99-3794-0P	Intensiv underknivsstång

CYLINDER FÖR KLIPPNING AV TOVIGT GRÄS, TILLBEHÖR

117-6824	Tunn dynaBlade (1,2 mm tjocklek) (separat)
119-1128	Standard dynaBlade (2 mm tjocklek) (separat)
117-6839	Utbytessats, 1,2 mm dynaBlade (36 knivar)
117-6840	Utbytessats, 2 mm dynaBlade (36 knivar)
121-6675	Fjäderstålsats
121-6674	Kniv, fjäderstål

BIOLOGISKT NEDBRYTBAR HYDRAULVÄTSKA/ HYDRAULVÄTSKA/OLJA

119-2157	Biologiskt nedbrytbar hydraulvätska, 18,9 liter
119-2158	Biologiskt nedbrytbar hydraulvätska, 208,2 liter
133-8086	Premium-hydraulvätska, 18,9 liter
133-8087	Premium-hydraulvätska, 208,2 liter
121-6393	Premium-motorolja SAE 30, 18,9 liter
121-6392	Premium-motorolja SAE 30, 208,2 liter

VERKTYG

04399	Grässpegel
125-5610	Papper – cylinder
140-5531	Mellanlägg – cylinder
94-9010	Stångenhet för klipphöjd

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.



GREENSMaster 3250-D, MODELL 04384																	
MOTOR	Trecylindrig vätskekyld dieseldriven Kubota® D902-motor Steg 4i. 902 cm³. Fulltryckssmörjning, oljefilter. 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 600 varv/min. Motorn reglerad till 2 760 varv/min. vid hög tomgång, 1 500 varv/min. vid låg tomgång (ingen belastning).																
BRÄNSLEKAPACITET	22,7 liter. Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).																
DRIVNING	Hydraulisk kolvpump, återkopplande system. Parallell hydrostatisk 2-hjulsdrift eller serie-parallell 3-hjulsdrift med kolvpump i ett återkopplande system (tillval). Fotpedal framåt och bakåt; steglöst varierbar.																
MARKHASTIGHET	Klipphastigheten framåt kan varieras från 3,2 till 8 km/h och justeras med stopp på pedalmekanismen. Klipphastighetsinställningen påverkar inte transporthastigheten. Maximal transporthastighet på Greensmaster 3250-D är 16,1 km/h, vilken kan sänkas genom att justera stoppet på fotstödet utan att påverka klippastigheterna.																
GRÄSKOMPRIMERING	I genomsnitt 0,55–0,83 bar vid rekommenderat minsta däcktryck, med en förare som väger 90,7 kg i sätet och klippenheterna nedåt.																
STYRNING	Servostyrning. Snabbjusterbar styrarmsposition utan verktyg, med armrörelse som möjliggör operatörer med olika kroppstorlek. Styr cylindern har en genomgående axel för precis spårstabilitet.																
REGLAGE/MÄTARE	Reglage för höjning/sänkning och klippning. Funktionsreglage (neutralläge, klippläge, transportläge). Fotreglerad hjuldrivning och broms. Timmätare och varningslampa. Handreglerad choke, gasreglage. Mekaniskt motorhastighetsreglage.																
ELFUNKTIONER	Underhållsfritt 12 V-batteri med 530 A kallstartström vid –18 °C, generator 40 A, kretsen uppsäkrad vid 40 A. Tändningslås/-nyckel. Sätetsbrytare. Brytare för temperaturöverbelastning av motorn. Kabelstamsterminaler, säkringsfack och konsolbrytarplats för installation av extralampor.																
LJUDNIVÅ	84 dB (A) vid förarens öra under normala förhållanden.																
TOTALMÅTT	<table><tr><td>Klippbredd:</td><td>150 cm</td><td>Total höjd:</td><td>197 cm</td></tr><tr><td>Hjulspår:</td><td>128 cm</td><td>Nettovikt (inget bränsle, utan förare):</td><td>552 kg</td></tr><tr><td>Hjulbas:</td><td>123 cm</td><td>Cylinderhastighet:</td><td>Cirka 1 950 varv/min. vid 2 760 varv/min. (justerbart)</td></tr><tr><td>Total längd (med korgar):</td><td>238 cm</td><td>Total bredd:</td><td>173 cm</td></tr></table>	Klippbredd:	150 cm	Total höjd:	197 cm	Hjulspår:	128 cm	Nettovikt (inget bränsle, utan förare):	552 kg	Hjulbas:	123 cm	Cylinderhastighet:	Cirka 1 950 varv/min. vid 2 760 varv/min. (justerbart)	Total längd (med korgar):	238 cm	Total bredd:	173 cm
Klippbredd:	150 cm	Total höjd:	197 cm														
Hjulspår:	128 cm	Nettovikt (inget bränsle, utan förare):	552 kg														
Hjulbas:	123 cm	Cylinderhastighet:	Cirka 1 950 varv/min. vid 2 760 varv/min. (justerbart)														
Total längd (med korgar):	238 cm	Total bredd:	173 cm														
DÄCK	Tre 19 x 10.50-8, 2-lagers, pneumatiska, slanglösa, kan demonteras och bytas ut. Mönsterlöst (cirka 1 290 varv/mile). 0,55–0,83 bar fram, 0,55–1,03 bar bak.																
LÄCKAGEDETEKTOR	Turf Guardian™, tillval.																
SLIPFUNKTION	Standardutrustning.																
BROMSAR	Fotaktiverad (15,2 cm) mekanisk av trumtyp med kuggstångsstyrning och spärrhake för parkeringsbroms.																
SÄTE	Profilratat säte med högt ryggstöd. Skjutreglage med 17,8 cm justering framåt/bakåt med två monteringslägen som ger 22,8 cm total förflyttning av sätet. Manuellt reglage på ryggstödet som föraren lätt kan nå.																
ROPS	Standardsvältskydd (ROPS).																
CERTIFIERING	Uppfyller specifikationerna i ANSI-standard B71.4-2012 och europeiska CE-standarder med lämpliga satser installerade.																
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen.																

DPA-KLIPPENHETER MED 8 KNIVAR DPA-KLIPPENHETER MED 11 KNIVAR KLIPPENHETER MED 14 KNIVAR	
DESIGN	Patenterad design som gör att aggressiviteten hos cylindern/underkniven bakom centerlinjen bibehålls konstant under cylinderns livslängd.
KLIPPHÖJDSINTERVALL	Klipphöjden justeras på den främre rullen via två vertikala skruvar och hålls på plats av två låsskruvar. Bänkens klipphöjdsområde är 1,6–7,5 mm. Med sats för hög klipphöjd är intervall 7,5–25,4 mm. Effektiv klipphöjd kan variera beroende på gräsets beskaffenhet och på installerad understål.
CYLINDERSVETSNING	Cylindrarna är 13 cm i diameter och 53 cm långa. EdgeSeries™-cylindrar -knivar är fastsvetsade på fem stansade stålspindlar och värmebehandlade. Cylindern slipas till rätt diameter och koncentricitet och backslipas.
CYLINDERLAGER	Två kullager i rostfritt stål, 30 mm innerdiameter passar exakt på cylinderskaftet och hålls fast av gängor räfflade på insidan. Låsringar för extra skydd med o-ringstätad motor och motvikt. Cylinderpositionen upprätthålls med vågbricka utan justermutter.
UNDERHÅLL	Inga smörjnipplar, tätade lager eliminerar dagligt underhåll.
CYLINDERDRIVNING	Den svetsade cylinderaxeln är ett rör med 35 mm i diameter och internt räfflad, gängad insats.
RAM	Precisionstillverkad, formgjuten tvärbalk i aluminium med två formgjutna sidoplatser i aluminium fästa med bultar.
UNDERSTÅL	Utbytbar ensidig EdgeMax™-underkniv för mikroklippning är standard.
JUSTERING AV UNDERSTÅL	Dubbel skruvjustering med "klick" av cylindern, spärrhakar motsvarande 0,018 mm underknivsrörelse i varje position.
FRÄMRE & BAKRE RULLAR	Fram: Medföljer ej klippenheten, köpes separat. Val mellan hel, smal och bred rulle. Bak: Komplet stål rulle med 5,1 cm i diameter med tätade kullager och genomgående axel.
GRÄSSKYDD	Ojusterbart skydd med justerbar klippstång som förbättrar gräsutkastet från cylindern vid vått gräs.
TOTALVIKT	8 blad: 32,7 kg med Wiehle-rulle i aluminium. 11 blad: 34 kg med smal Wiehle-rulle i aluminium. 14 blad: 35 kg med Wiehle-rulle i aluminium.

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.



TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN

04477	Sats för trehjulsdraft
04479	Cylinder för klippning av tovig gräs (sats av 1)
104-7701	Hydrauloljekylarsats
04554	Lampsats
139-8580	Monteringssats för framlyse
131-2048	Sats för bakre arbetsbelysning
120-1951	Gnistsläckare
04497	Läckagedetektor
112-0279	Främre hjulviktsats
100-6442	Viktsats för 2-hjulsdrift
99-1645	Viktsats för 3-hjulsdrift
100-6430	Slangadaptersats
105-9766	Kylargallarsats
104-9400	Markföljningssats
138-8579	Fällbart Bimini-skydd
137-8130	Verktygsväskssats
133-1308	Sätesöverdrag
121-2058	Armstödssats
115-4754	Trådlös timmätare

RULLAR

04255	Främre smal Wiehle-rulle (sats med 1)
04256	Främre bred Wiehle-rulle (sats med 1)
04257	Främre komplett rulle (sats med 1)
04249	Delad komplett främre rulle
04250	Delad smal Wiehle-rulle
04628	Solid stålrulessats (främre Wiehle-rulle och bakre stålrulessats)
04629	Anti-vågformande rullssats (fram och bak)
71-1550	Bakre Wiehle-rulle av gjutjärn
107-3514	Bred Wiehle-rulle av stål
04258	Förlängd smal Wiehle-rulle
04267	Smal Wiehle-rulle (för Paspalum)
107-3510	Smal Wiehle-rulle av stål
140-5560	Bakre rulle av stål (standard)
125-5180	Expansionssats för bakre DPA-rulle
120-9600	Sats för hög klipphöjd

KLIPPENHETSALTERNATIV

04652	Klippenhet EdgeSeries™ med 8 knivar
04654	Klippenhet EdgeSeries med 11 knivar
04656	Klippenhet EdgeSeries med 14 knivar

TRIMSATSER

04648	Universalttrimdrivning
04802	Trimningscylinder
04270	Trimborste – mjuk
04271	Trimborste – hård
106-2643	Draglänksats för trimmare (före 2018 års modell)
138-4976	Draglänksats för trimmare (efter 2018 års modell)

ALTERNATIV FÖR FRÄMRE RULLSKRAPA

125-3503	Smal Wiehle-rullskrapa
125-3504	Bred Wiehle-rullskrapa
125-3505	Komplett rullskrapa
115-7377	Smal Wiehle-rullskrapaborste
115-7378	Bred Wiehle-rullskrapaborste
115-7379	Komplett rullskrapaborste
115-7380	Smal Wiehle-rullskrapaskam
115-7381	Bred Wiehle-rullskrapaskam
115-7382	Komplett rullskrapaskam
107-9561	Sats med anti-vågformande rullskrapa (främre och bakre)

ALTERNATIV FÖR BAKRE RULLSKRAPA

115-7383	Sats med bakre rulle och skrapa
121-2260	Sats med bakre rullskrapa
04646	Fjäderbelastad bakre rullskrapa (sats av 3)
04650	Sats med bakre rullborste (univ. trimmare)
132-0723	RRB-adaptersats (04650 endast för RRB)

UNDERSTÅL OCH UNDERKNIVSSTÄNGER

93-4262	Understål för mikroklippning
93-4263	Understål för turneringsklippning
93-4264	Understål för låg klippning
94-6392	Understål för hög klippning
137-6097	Understål för fairway
108-4303	Understål för utökad mikroklippning
108-4302	Förlängd underkniv för turneringsklippning
115-1880	EdgeMax™-underkniv för mikroklippning (standard)
115-1881	EdgeMax™-underkniv för turneringsklippning
137-6092	EdgeMax™-underkniv för fairway
139-4320	EdgeMax™-underkniv för mikroklippning, kort
139-4321	EdgeMax™-underkniv för turneringsklippning, kort
106-2648-01	Underknivsstång (standard)
99-3794-0P	Intensiv underknivsstång

CYLINDER FÖR KLIPPNING AV TOVIGT GRÄS, TILLBEHÖR

117-6824	Tunn dynaBlade (1,2 mm tjocklek) (separat)
119-1128	Standard dynaBlade (2 mm tjocklek) (separat)
117-6839	Utbytessats, 1,2 mm dynaBlade (36 knivar)
117-6840	Utbytessats, 2 mm dynaBlade (36 knivar)
121-6675	Fjäderstålsats
121-6674	Kniv, fjäderstål

BIOLOGISKT NEDBRYTBAR HYDRAULVÄTSKA/ HYDRAULVÄTSKA/OLJA

119-2157	Biologiskt nedbrytbar hydraulvätska, 18,9 liter
119-2158	Biologiskt nedbrytbar hydraulvätska, 208,2 liter
133-8086	Premium-hydraulvätska, 18,9 liter
133-8087	Premium-hydraulvätska, 208,2 liter
121-6393	Premium-motorolja SAE 30, 18,9 liter
121-6392	Premium-motorolja SAE 30, 208,2 liter

VERKTYG

04399	Grässpegel
125-5610	Papper – cylinder
140-5531	Mellanlägg – cylinder
94-9010	Stångenhet för klipphöjd

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Rev. 3/25

5

Greensmaster 3250-Q tillverkas på den ISO 9002-certifierade anläggningen i Tomah, Wisconsin.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2025 The Toro Company.
Med ensamrätt.
25-105-SV



facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany



Count on it.