Workman® MDX-serien
Arbetsfordon

GÖR MER... MED MER.

Workman MDX-serien med SRQ™ kombinerar en stötdämpare med spiraler med en Active-In-Frame™-upphängning med vridningssvängled. Dessa funktioner ger överlägsna köregenskaper samt optimal förarkomfort och -kontroll. Den imponerande lastkapaciteten och de hydrauliska fyrhjulsbromsarna ger bättre produktivitet för de tuffaste jobben. Workman MDX har den kraft och mångsidighet du behöver för att göra mer med mer!

toro.com

FUNKTIONER

Mer kraft
- En bensinmotor på 480 cm^3 eller en dieselmotor på 600 cm^3 driver MDX mot en imponerande lastkapacitet på 567 kg och bogseringskapacitet på 544 kg. Fordonet är byggt för transport av mycket krävande last till valfri jobbanläggning och har hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen så att det verkligen stannar när du vill.

Mer komfort
- SRQ upphängningen har en oberoende A-formad ramupphängning med spiralförsedda stötdämpare, active in-frame-upphängning med vridningssvängled och en bakre upphängning med en stötdämpar- och spiralförsedd pendelarmskonstruktion. Detta ger en mjuk färd som du och ditt team kommer att uppskatta på direkten. Förarna blir mindre trötta och mer produktiva under hela dagen.

Mer kontroll
- Ett kuggstångsstyrsystem i bilklass ger bättre kontroll och kräver mindre fysisk ansträngning oavsett om du kör med last eller tom. Detta gör att föraren kan fokusera på jobbet och köra genom din anläggning på ett säkrare sätt.

Hållbarare
- Utvändiga komponenter som är praktiskt taget skadesäkra gör att Workman MDX blir både mer hållbar och pålitlig. Detta fordon är byggt för att arbeta lika hårt som du, år efter år.

Fler tillbehör
- En lyxig hård förarhytt, ett soltak och en vindruta skyddar mot solen eller oväder. Med vältskydd (ROPS), borstskydd och allsidiga däck som tillval kan du köra i tuffare terräng. Och du kan lägga till ett portabelt deluxe refreshment center för att förvandla din Workman till en food truck.

©2025 The Toro Company. Med ensamrätt. Rev. 2/25

	WORKMAN MDX Modell 07235TC		WORKMAN MDX-D MODELL 07236TC
MOTOR	480 cm^3, luftkyld Briggs & Stratton® Vanguard®-motor med två cylindrar. Uppfyller EPA- och CARB-bestämmelser från 2011 för avgaser och avdunstningsutsläpp.		600 cm^3 vätskekyld Kubota®-dieselmotor med två cylindrar. Biodieselkompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).
SRQ™-SYSTEM	Active In-Frame™-upphängning med vridningssvängled, fram och bak.		
FRÄMRE UPPHÄNGNING	Modifierat MacPherson-stöd, justerbara spiralförsedda stötdämpare.		
BAKRE UPPHÄNGNING	Frihängande arm med justerbara spiralförsedda stötdämpare.		
HASTIGHET	25,6 km/h, reglerad. För tillvalet 32 km/h krävs vältskydd och säkerhetsbälten.		
BROMSAR	Hydraulisk skiva på framhjulen. Hydraulisk trumma på bakhjulen.		
STYRNING	Manuellt kuggstångsstyrsystem med ergonomiskt placerad rattstång. Ratt med 2,75 varv mellan fulla utslag, 35 cm i diameter.		
RAM	Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål i karossen. Ramen har behandlats med E-coat. Karossen och flaket har konstruerats i polyetylen som inte får bucklor eller rostar.		
MARKFRIGÅNG	Fram: 25,4 cm. Bak: 18 cm.		
DÄCK	Fram: 22 × 9.50-10, 4 lager. Bak: 24 × 12.00-10, 4 lager. Terrängdäck som tillval.		
BRÄNSLEKAPACITET	24,6 L		
MÅTT	**Bredd** 155,4 cm	**Längd** 307,5 cm	**Hjulbas** 204,2 cm
HYTTMÅTT, INSTALLERAD	**Höjd** 201,1 cm	**Bredd** 162,5 cm	
SOLTAKETS MÅTT, INSTALLERAT	**Höjd** 201,9 cm	**Bredd** 155,4 cm	
YTTRE SVÄNGRADIE	Bakhjulets insida: 221 cm, framhjulets utsida: 653 cm.		
INSTRUMENT	Timräknare, varningslampa för lågt oljetryck och strömuttag för tillbehör. På instrumentbrädan finns även två mugghållare, en radiohållare och ett handskfack.		Timmätare, indikatorer för oljetryck, glödstift, kylvätsketemperatur och batteriladdning samt strömuttag för tillbehör. På instrumentbrädan finns även två mugghållare, en radiohållare och ett handskfack.
START	Pedalstart (start med nyckel som tillval).		Start med nyckel.
LASTFLAKETS INVÄNDIGA STORLEK	Längd: 113 cm. Bredd: 125 cm. Höjd: 26 cm. Lågdensitets polyetylenharts.		
TOTAL FORDONSKAPACITET	750 kg		
LASTFLAKETS LASTKAPACITET	567 kg		
BOGSERINGSKAPACITET	182 kg släp, 23 kg dragstångsvikt med standardkrok. 544 kg släp, 45 kg dragstångsvikt med dragkrok för tung last.		
EXTRA TILLBEHÖR	Soltak, fast fällbart vindskydd, elektrisk flaktipp, borstskydd, vältskydd, sats med bromsljus/bakljus/signallampor, dragkrok, BOSS®-plog, dryckesvagn.		
GARANTI	Två års eller 1 500 timmars garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.		

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.
De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Workman MDX/MDX-D tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2025 The Toro Company.
Med ensamrätt.
25-160-SV

facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany

TORO®
Count on it.