

DEN ENDA BOGSERADE KLIPPAREN SOM ÄR VÄRDIG ATT VARA EN GROUNDMASTER

Groundsmaster 1200 är en enastående kombination av produktivitet, hållbarhet och överlägsen klippning. Den har en klippbredd på 3,7 meter och kan klippa upp till 4 hektar per timme. 1200-modellen är utformad att leva upp till Groundmasters oöverträffade rykte beträffande hållbarhet och du kan förvänta dig åratals av pålitlig klippning. Den har samma knivspindlar som Toros stora rotorklippare och klarar av de tuffaste förhållandena. Vingdäcken skyddas ytterligare av det slagåtliga påkörningsskyddet. Trots den höga produktiviteten och robusta utformning har klippdäcken på Groundsmaster 1200 en unik förmåga att ta sig an gräsmattans ojämnheter för ett fantastiskt resultat. I kombination med de dubbla rullarna levererar Groundsmaster 1200 en högkvalitativ klippning och pricksäker gräsrandning under de flesta förhållandena. Produktivitet, hållbarhet och ett utomordentligt klippresultat – detta gör 1200 till den enda bogserade klipparen värd namnet Groundsmaster.



FUNKTIONER

- Klippbredd: 3,7 meter
- Tre oberoende flytande klippdäck
- Klipphöjd: 1,3 cm till 10,2 cm
- Vingdäcken kan fällas upp för snabb transport
- Kompatibel med Outcross® 9060 och traktorer med kraftuttag på minst 32,6 kW (35 hästkrafter)



Specifikationer till Groundsmaster® 1200

GROUNDMASTER 1200 – MODELL 31905	
KLIPPBREDD	Totalt: 365 cm, Enskilda klippdäck: 137 cm, Överlappning: 23 cm
KLIPPASTIGHET	Klipper upp till 3,53 hektar/h vid 9,7 km/h (utan överlappningar eller stopp)
KONSTRUKTION	Klippdäck i höghållfast stål i tjocklek 10 (gauge) med fastskruvade förstärkningar i tjocklek 7 (gauge). Sidomedar av svetsat stål i tjocklek 7 (gauge) med stålrollar på 12,7 cm i diameter.
DÄCKDRIVNING	Remdrivna knivspindlar med fjäderspänd remskiva. STD PTO-axel 1 3/8" 6 splines. Klippdäcksväxellådan innehåller frihjulskoppling.
KLIPPHÖJD	1,3 cm till 10,2 cm steglöst reglerbar
SPINDLAR	Knivspindelaxel 32 mm diameter med smörjbara koniska rullager.
KNIVAR	9 knivar som är 483 mm långa, 64 mm tjocka. Samtliga knivar av samma typ.
MARKFÖLJNING	9 antiskalp tallrikar, en på varje kniv, två antiskalp som kollisionsskydd.
VINGSKYDD	Dubbelriktad stötdämpare på varje vingdäck
TOTALMÅTT	Transporthöjd: 192,4 cm Transportlängd: 369,6 cm (dragkrok helt utskjuten) Bredd: (sänkta däck): 380,5 cm Transportbredd: 218,4 cm vid 1,27 cm klipphöjd
EFFEKTBEHOV	Minst 32,6 kW (35 hästkrafter) vid kraftuttaget, 540 varv/min
KNIVSPETSHASTIGHET	Ca 76 m/sek
DÄCK	20 x 10 - 10 K500-gräsdäck med 6 lager
VIKTER	Total vikt = 1 354 kg, Bogseröglans tryck under transport = 313 kg
TILLBEHÖR	Sats för rullskrapa
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.
CERTIFIERING	Överensstämmer med American National Standards Institute (ANSI B71.4-2012)

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Uppdaterad 2018-08

Groundsmaster 1200 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA i en ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 880

©2018 The Toro Company.
Med ensamrätt.
19-203-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.