

**TORO**

# Z Master® 4000

## Spakstyrda åkgräsklippare

## NÄR DU SKA KLIPPA ERA GRÖNYTORNA ÄR TORO Z MASTER 4000-SERIEN ETT KRAFTPAKET ATT RÄKNA MED

Tillverkad av material för professionellt bruk. Utrustad med ett TURBO FORCE-klippdäck med kraftigt påkörningsskydd (s. k. Bull-Nose). Slitstark konstruktion för att klara de tuffa arbetsuppgifterna. Praktisk, elektronisk klippdäckslyft som standard. Utrustad med USB-portar och den bekväma, avfjädrade förarplattformen MyRIDE - som ger en komfortabel och skön körupplevelse.



Powered by  
**Kawasaki**



### FUNKTIONER

#### Effekt och hållbarhet

- Kraftfulla motorer, 16,4 kW (22 hk) Kawasaki FX691V eller 19 kW (25,5 hk) Kawasaki FX801V, som uppfyller EU Steg V.
- Ram och Turbo Force-klippdäck i kraftigt stål.
- Tillgänglig med 122, 132 eller 152 cm klippbredd.

#### Prestanda

- 74048TE – 19 500 m<sup>2</sup>/timme\*
- 74053TE – 25 500 m<sup>2</sup>/timme\*
- 74056TE – 30 000 m<sup>2</sup>/timme\*

#### Produktivitet

- Elektrisk lyft av klippdäcket för smidig användning under drift. Finns på utvalda modeller.
- Transporthastighet upp till 19 km/h.
- 3,8–14 cm klipphöjd med mekanisk klipphöjds pedal som standard.
- MyRIDE®-plattform.
- Inbyggt LED-ljus ger god sikt under mörka förhållanden. Finns på utvalda modeller.

#### Mångsidighet

- Praktiskt verktygsfäste säljs separat.

	74048TE Pro Base – MyRIDE®	74053TE HDX – MyRIDE	74056TE HDX – MyRIDE
<b>DRIVSYSTEM</b>			
<b>MOTOR*</b>	22 hk Kawasaki FX691V 726 cm <sup>3</sup>	25,5 hk Kawasaki FX801V 852 cm <sup>3</sup>	25,5 hk Kawasaki FX801V 852 cm <sup>3</sup>
<b>START</b>	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
<b>SLITSTARK LUFTRENARE FRÅN DONALDSON®</b>	Standard	Standard	Standard
<b>CE-MÄRKNING</b>	Ja	Ja	Ja
<b>DRIVHJUL</b>	Super Turf 24 x 9.5-12	Voodoo 24 x 10.5-12	Voodoo 24 x 12-12
<b>PIVOTHJUL</b>	Svarta pneumatiska 13 x 6.5-6	Svarta pneumatiska 13 x 6.5-6	Svarta pneumatiska 13 x 6.5-6
<b>BRÄNSLE/KAPACITET</b>	Bensin 37,8 liter	Bensin 37,8 liter	Bensin 37,8 liter
<b>DIGITAL TIMMÄTARE OCH USB-PORT</b>	Standard	Standard	Standard
<b>HYDRAULISKT DRIVSYSTEM</b>	Integrerade pumpar och hjulmotorer	Integrerade pumpar och hjulmotorer	Integrerade pumpar och hjulmotorer
<b>MARKHASTIGHET</b>	16 km/h	19 km/h	19 km/h
<b>KLIPPDÄCK</b>			
<b>KLIPPDÄCKSSTORLEK</b>	122 cm	132 cm	152 cm
<b>KLIPPKÅPANS KONSTRUKTION</b>	TURBO FORCE®-sidoutkast	TURBO FORCE®-sidoutkast	TURBO FORCE®-sidoutkast
<b>BULLNOSE-STÖTFÅNGARE</b>	Standard	Standard	Standard
<b>GUMMIUTKASTARE</b>	Standard	Standard	Standard
<b>KNIVSPINDLAR</b>	22,9 cm diameter formgjuten aluminium, underhållsfria	22,9 cm diameter formgjuten aluminium, underhållsfria	22,9 cm diameter formgjuten aluminium, underhållsfria
<b>KLIPPHÖJD</b>	3,8–14 cm steg om 0,64 cm	3,8–14 cm steg om 0,64 cm	3,8–14 cm steg om 0,64 cm
<b>MANÖVRERING AV KLIPPDÄCK</b>	Mekanisk fotlyft	Elektrisk	Elektrisk
<b>KLIPPDÄCKSDJUP</b>	14 cm	14 cm	14 cm
<b>KNIVAR</b>	Tre knivar	Tre knivar	Tre knivar
<b>FUNKTIONER</b>			
<b>FJÄDRINGSSYSTEMET MyRIDE®</b>	Ja	Ja	Ja
<b>STÖTDÄMPARE</b>	En mittre/två bakre	En mittre/två bakre	En mittre/två bakre
<b>SÅTE</b>	Extra bekvämt med armstöd	Extra bekvämt med armstöd	Extra bekvämt med armstöd
<b>STYRREGLAGE</b>	Grepp på 3,6 cm diameter, justerbara och dämpade	Grepp på 3,6 cm diameter, justerbara och dämpade	Grepp på 3,6 cm diameter, justerbara och dämpade
<b>FÖRARSÅTE</b>	Komfortstol med hög rygg	Komfortstol med hög rygg	Komfortstol med hög rygg
<b>ROPS</b>	Fyrkantigt rör	Fyrkantigt rör	Fyrkantigt rör
<b>LED-LAMPOR</b>	Tillval	Standard	Standard
<b>FOTPLATTA FÖR ENKEL PÅSTIGNING</b>	Standard	Standard	Standard
<b>ELEKTRISK KLIPPDÄCKSLYFT</b>	Tillval	Standard	Standard
<b>VIKT OCH MÅTT</b>			
<b>VIKT<sup>1</sup></b>	578 kg	590 kg	612 kg
<b>ROPS HÖJD (UPPFÄLLT)</b>	182 cm	185,7 cm	185,7 cm
<b>BREDD (UTKASTARE NEDFÄLLD)</b>	160,5 cm	171 cm	191 cm
<b>BREDD (UTKASTARE UPPFÄLLD)</b>	132,6 cm	141,5 cm	156,5 cm
<b>LÄNGD</b>	220 cm	220 cm	220 cm
<b>UPPFYLLER KRAVEN FÖR STEG V-UTSLÄPP</b>	Ja	Ja	Ja
<b>GARANTI</b>	Fem år eller 1 250 timmar. <sup>2</sup> Två års begränsad garanti för motor. <sup>3</sup>		
<b>TILLBEHÖR</b>	<b>78463</b> Uppsamlare; <b>78464</b> 122 cm kompletteringssats; <b>78465</b> 132 cm kompletteringssats; <b>78466</b> 152 cm kompletteringssats; <b>144-0386</b> Recycler – 122 cm; <b>144-0387</b> Recycler – 132 cm; <b>144-0388</b> Recycler – 152 cm; <b>144-2665</b> Verktygsfäste (utan verktyg); <b>144-0389</b> Basljussats; <b>144-0390</b> Sats för elektrisk klippdäckslift; <b>126-7882</b> Randningssats		

\* Motorernas totala effekt verkstadsbedömdes av motortillverkaren vid 3 600 varv/min i enlighet med SAE J1940 eller SAE J1995.  
Faktiska motorhastigheter på klipparna är avsevärt lägre eftersom de är konfigurerade för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsfröskriter och funktionella krav.

<sup>1</sup> Nettovikt – maskin utan bränsle

<sup>2</sup> Beroende på vilket som inträffar först

<sup>3</sup> Vissa motorer som används i Toros LCE-produkter har en garanti från motortillverkaren.