



PROLINE H800



MER SLITESTERK. MER PÅLITELIG.

ProLine H800 Direct Collect-gressklipperen med roterende kniver og oppsamler med høyt løftende oppsamler er konstruert for maksimal levetid og minimal nedetid. Utmerkete synslinjer gjør ProLine H800 perfekt til klipping i byområder og parker. Og det høytytende klippesystemet kutter gresset jevnt og ryddig – meget viktig for idrettsbaner og bedriftsområder.

RASK KLIPPEHØYDEJUSTERING

Juster klippehøyde
(20 mm – 100 mm) fra førerisetet.




YANMAR 3-SYLINDRET DIESELMOTOR 18,4 kW (24,7 HK)

Maksimer kraft, i samsvar med det nyeste regelverket for utslipp

SMART AIRFLOW-SYSTEM

Få jobben gjort raskere med direkte gressoppsamling.



TORO® FRONTMONTERT KLIPPEENHET, 126 CM KLIPPEBREDDE

Bygget for best mulig holdbarhet og en ren klippekvalitet.



PROLINE H800-FUNKSJONER

MINDRE NEDETID

- Toro®-klippeenhet med sveiset, avrundet støtfanger, kraftige styregafler og langvarig støtteplatebeskyttelse
- Stor 810 liter beholder med 1950 mm maksimal tømme høyde for enkel rengjøring av gressrester
- Rask justering av klippehøyde fra førerisetet
- Sammenleggbare veltebeskyttelse





SMARTCOOL™ MED AUTOMATISK REVERSERENDE VIFTE

Minimer nedetiden ved å hindre overoppheting.




OPPTIL 1,95 M TØMMEHØYDE

Tøm gresset enkelt og greit.




BEHOLDER MED KAPASITET PÅ 810 L

Det er ikke nødvendig å stoppe.



STOR DRIVSTOFFTANK PÅ 41 L

For en hel driftsdag.



46° KLIPPEENHET

Tilbyr klassens enkleste vedlikehold.

UOVERTRUFFEN PRODUKTIVITET

- 19,5 kW (26,1 hk) Yanmar 3-sylindret væskeavkjølt Kubota-dieselmotor og opptil 15 km/t hastighet forover
- Permanent hydrostatisk Cross-Trax 4WD med utjevningssperre
- Stor 41 liter drivstofftank som varer en hel arbeidsdag
- Klippeenhet med klippebredde 126 cm med tre motroterende kniver
- Liten svingradius – 72 cm uklippet sirkel for høy manøvrerbarhet på trange steder

UTMERKET OPPSAMLING

- Direkte gressoppsamling med Smart AirFlow-system for å maksimere oppsamlingen
- Justerbar sensor for full beholder med automatisk stopp av klippeenhet for å unngå overfylling
- Justerbar sensoren for full beholder, som lar deg optimalisere fyllingskapasiteten etter gressforholdene

ENKELT VEDLIKEHOLD OG DRIFT

- SmartCool™-system med automatisk reverserende vifte forhindrer overoppheting av motoren
- Klippeenheten kan tippe 46° bakover for å gi enkel tilgang til knivene, for daglig rengjøring
- Automatisk klippeenhetsrengjøring i utslippsområdet for å unngå tilstopping
- Justerbar vipptilleggs rattstamme for å justere kjørestilling
- Veilysstandard



PROLINE H800-SPESIFIKASJONER

Modell	PROLINE H800, MODELL 31050
Motor	Yanmar, 3-sylinder, væskeavkjølt, diesel. Indirekte montert 12,7-cm Virgis-luftfilter.
Kraft i o/min	Nominell effekt 18,4 kW (24,7 hk) @ 3000 o/min, Bruttoeffekt 18,4 kW (24,7 hk) @ 3000 o/min. Høyt tomgangsturtall: 3200 o/min.
Slagvolum	1,266 liter.
Drivverk	Motormontert, hydrostatisk drivverk som driver fire hydrauliske hjulmotorer gir dobbel-diagonal, kontinuerlig firehjulsdreift.
Ratt	Bakaksel med hydraulisk styring. Justerbart ratt med 2 1/2 omdreininger for fullt rattutslag.
Drivstoffkapasitet	41 liter diesel
Kjørehastighet	Transport: 0–15 km/t, kontinuerlig variabel. Revers: 0–10 km/t
Klippekapasitet	Klipp opptil 12 000 m ² /t
Krafttutaksclutch	En beltedrevet, elektromagnetisk clutch fra Ogura, med magnetisk knivbrems, overfører energien fra drivakselen til girkassen på klippeenheten. Klippeenheten slår seg av automatisk når gressoppsamlere er full.
Sertifisering	Er i samsvar med maskindirektivet 2006/42/EG. Er i samsvar med direktiv 2014/30/EU om harmonisering av bestemmelsene om elektromagnetisk kompatibilitet, 2002/44/EF om minimumskrav for sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko pga. fysiske agenser (vibrasjoner), 2000/14/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støtutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk, og 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer. Innfrir utslipsregler i henhold til EU-trinn V.
Høyde	Veltebeskyttelse opp til 2070 mm; veltebeskyttelse ned til 1660 mm
Total lengde	2910 mm
Total bredde	1430 mm
Akselavstand	1190 mm
Vekt	Med klippeenhet: 980 kg; uten klippeenhet: 810 kg
Sikkerhet	ISO EN 5395 (CE)
Garanti	To års begrenset garanti. Se brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon

KLIPPEENHET

Utløp	Direkte gressoppsamling.
Klippeenhetenskonstruksjon	Sveiset klippeenhet med avrundet støtfanger.
Klippebredde	126 cm
Klippehøyde	20–110 mm, regulerbar hastighet, hydraulisk justert, fjernstyrt fra førerhuset

*Avhengig av føreren og forholdene i gresset. Anta 85 % effektivitet for svinger og overlapping og 12,9 km/t klippehastighet. Spesifikasjonene kan endres. Ta kontakt med en Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon.

GRESSOPPSAMLINGSSYSTEM

Volum	810 liter
Gresspreder	Automatisk, elektrisk drevet gresspreder for jevn fylling
Sensor for full oppsamler	Justerbart sensor oppdager når oppsamleren er full, og slår av klippeenheten
Luftventil	Ventilasjonssystemet er konstruert for å holde og pakke gressrester med minimal støv- eller ruskutblåsing
Kontroller	Separat hydraulisk heving og tipping for å tømme. Bakluken åpnes automatisk når du tipper
Maksimal tømmehøyde	1950 mm med 300 mm overheng

toro.com

Globalt hovedkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA
Tlf.: (1) 952 888 8801

©2018 The Toro Company.
Alle rettigheter forbeholdt.
20-218 NO



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.